

	SL55A	20200305
	SL系列-低压螺杆空压机-风冷	Marketingrevision 01

55KW 风冷
50Hz(基本数据)

		型号	SL55A
		MPa	m³/min
容 积 流 量	单位换算： 1 MPa = 10bar(g) 1 bar(g) = 100000 Pa 1 bar(g) = 1.02 kg/cm² 1 m³/min = 35.31 cfm 1 kW = 1.34 HP	0.35-0.45	12
电 气 数 据	电机型号	—	YE225M-2
	启动方式	—	Y-△
	传动方式	—	联轴器传动
	电机名义功率	kW	55
	额定电压	V	380/50
	满载电流 (基于额定电压)	max. A	134
	电机防护等级/绝缘等级	—	IP23/F
	电机额定转速/频率	rpm / Hz	2970
	主电机重量	kg	450
	风扇电机名义功率 (50Hz)	kW	1.5
冷 却 数 据	环境温度 (最小 / 最大)	°C	3 ~ 45
	风扇型号	—	FZL700-H9P45S6Q
	静压	Pa	100
	冷却风扇风量	m³/h	12780
冷 却 水	冷却水性能	—	N/A
	污垢系数	m²·h·°C/kcal	N/A
	水压	[MPa(G)]	N/A
	水温 (最大 / 最小)	°C	N/A
	冷却水量	m³/h	N/A
外 观 尺 寸 、 重 量 、 其 他	外观尺寸 长 X 宽 X 高	mm	1950*1200*1650
	整机重量	kg	2200
	压缩空气出口尺寸	—	Rp2
	润滑油量	L	100
	含油量	ppm	3
	满载噪声 ¹	dB(A)	80±3

¹) 噪音测试值依照标准 GB / T4980-2003

* 参数表选用的是清江电机的型号，标配选择他厂电机时，型号将发生变化