

	SL185W	20200305
	SL系列-低压螺杆空压机-水冷	Marketingrevision 01

**185KW 水冷**  
**50Hz(基本数据)**

		型号	SL185W
		MPa	m³/min
容 积 流 量	单位换算： 1 MPa = 10bar(g) 1 bar(g) = 100000 Pa 1 bar(g) = 1.02 kg/cm² 1 m³/min = 35.31 cfm 1 kW = 1.34 HP	0.35-0.45	45
电 气 数 据	电机型号	—	YE280L-2
	启动方式	—	Y-△
	传动方式	—	联轴器传动
	电机名义功率	kW	185
	额定电压	V	380/50
	满载电流（基于额定电压）	max. A	436
	电机防护等级/绝缘等级	—	IP23/F
	电机额定转速/频率	rpm / Hz	2970
	主电机重量	kg	1035
	风扇电机名义功率（50Hz）	kW	0.25
冷 却 数 据	环境温度（最小 / 最大）	°C	3 ~ 45
	风扇型号	—	FZL450-C6P35S6O
	静压	Pa	80
	冷却风扇风量	m³/h	3600
冷 却 水	冷却水性能	—	工业用水
	污垢系数	m²·h·°C/kcal	0.0006
	水压	[MPa(G)]	0.1-0.5
	水温（最大 / 最小）	°C	10/35
	冷却水量	m³/h	21
外 观 尺 寸 、 重 量 、 其 他	外观尺寸 长 X 宽 X 高	mm	3400*2150*2100
	整机重量	kg	6200
	压缩空气出口尺寸	—	DN100(JB/T81-1994)
	润滑油量	L	200
	含油量	ppm	3
	满载噪声 <sup>1</sup>	dB(A)	85±3

<sup>1</sup> ) 噪音测试值依照标准 GB / T4980-2003

\* 参数表选用的是清江电机的型号，标配选择他厂电机时，型号将发生变化