

	SLV90W	20200305
	SLV系列-低压螺杆空压机-水冷	Marketingrevision 01

90KW 水冷
50Hz(基本数据)

		型号	SLV90W
		MPa	m³/min
容 积 流 量	单位换算： 1 MPa = 10bar(g) 1 bar(g) = 100000 Pa 1 bar(g) = 1.02 kg/cm² 1 m³/min = 35.31 cfm 1 kW = 1.34 HP	0.35-0.45	8.8~22.0
电 气 数 据	电机型号	—	YE280M-2
	启动方式	—	变频启动
	传动方式	—	联轴器传动
	电机名义功率	kW	90
	额定电压	V	380/50
	满载电流（基于额定电压）	max. A	200.4
	电机防护等级/绝缘等级	—	IP23/F
	电机额定转速/频率	rpm / Hz	2970
	主电机重量	kg	750
	风扇电机名义功率（50Hz）	kW	0.12
冷 却 数 据	环境温度（最小 / 最大）	°C	3 ~ 45
	风扇型号	—	FZL300-C6P30S4Q
	静压	Pa	80
	冷却风扇风量	m³/h	2500
冷 却 水	冷却水性能	—	工业用水
	污垢系数	m²·h·°C/kcal	0.0006
	水压	[MPa(G)]	0.1-0.5
	水温（最大 / 最小）	°C	10/35
	冷却水量	m³/h	10
外 观 尺 寸 、 重 量 、 其 他	外观尺寸 长 X 宽 X 高	mm	2350*1400*1910
	整机重量	kg	3300
	压缩空气出口尺寸	—	Rp2-1/2
	润滑油量	L	135
	含油量	ppm	≤3
	满载噪声 ¹	dB(A)	80±3

¹) 噪音测试值依照标准 GB / T4980-2003

* 参数表选用的是清江电机的型号，标配选择他厂电机时，型号将发生变化