

	<b>SL55A-3G</b>	20200305
	SL系列-低压螺杆空压机-风冷	Marketingrevision 01

**55KW 风冷**  
**50Hz(基本数据)**

		型号	SL55A-3G
		MPa	m <sup>3</sup> /min
容积流量	单位换算：		
	1 MPa = 10bar(g) 1 bar(g) = 100000 Pa 1 bar(g) = 1.02 kg/cm <sup>2</sup> 1 m <sup>3</sup> /min = 35.31 cfm 1 kW = 1.34 HP	0.3	16.5
电气数据	电机型号	—	250M-4
	启动方式	—	Y-△
	传动方式	—	联轴器传动
	电机名义功率	kW	55
	额定电压	V	380/50
	满载电流 (基于额定电压)	max. A	123
	电机防护等级/绝缘等级	—	IP55/F
	电机额定转速/频率	rpm / Hz	1480
	风扇电机名义功率 (50Hz)	kW	2.2
冷却数据	环境温度 (最小 / 最大)	°C	3 ~ 45
	风扇型号	—	RH56C
	静压	Pa	300
	冷却风扇风量	m <sup>3</sup> /h	13100
冷却水	冷却水性能	—	N/A
	污垢系数	m <sup>2</sup> *h*°C/kcal	N/A
	水压	[MPa(G)]	N/A
	水温 (最大 / 最小)	°C	N/A
	冷却水量	m <sup>3</sup> /h	N/A
外观尺寸、重量、其他	外观尺寸 长 X 宽 X 高	mm	2740*1710*1725
	整机重量	kg	3500
	压缩空气出口尺寸	—	DN100
	润滑油量	L	135
	含油量	ppm	≤3
	满载噪声 <sup>1</sup>	dB(A)	75±3

<sup>1</sup>) 噪音测试值依照标准 GB / T4980-2003

\* 参数表选用的是卧龙电机的型号, 标配选择他厂电机时, 型号将发生变化