

	SL90W	20200305
	SL系列-低压螺杆空压机-水冷	Marketingrevision 01

**90KW 水冷
50Hz(基本数据)**

		型号	SL90W
		MPa	m ³ /min
容 积 流 量	单位换算： 1 MPa = 10bar(g) 1 bar(g) = 100000 Pa 1 bar(g) = 1.02 kg/cm ² 1 m ³ /min = 35.31 cfm 1 kW = 1.34 HP	0.35-0.45	22
	电机型号	—	YE280M-2
电 气 数 据	启动方式	—	Y-△
	传动方式	—	联轴器传动
	电机名义功率	kW	90
	额定电压	V	380/50
	满载电流 (基于额定电压)	max. A	200.4
	电机防护等级/绝缘等级	—	IP23/F
	电机额定转速/频率	rpm / Hz	2970
	主电机重量	kg	750
	风扇电机名义功率 (50Hz)	kW	0.12
	冷 却 数 据	环境温度 (最小 / 最大)	°C
风扇型号		—	FZL300-C6P30S4Q
静压		Pa	80
冷却风扇风量		m ³ /h	2500
冷 却 水	冷却水性能	—	工业用水
	污垢系数	m ² *h*°C/kcal	0.0006
	水压	[MPa(G)]	0.1-0.5
	水温 (最大 / 最小)	°C	10/35
	冷却水量	m ³ /h	10
外 观 尺 寸 、 重 量 、 其 他	外观尺寸 长 X 宽 X 高	mm	2350*1400*1910
	整机重量	kg	3200
	压缩空气出口尺寸	—	Rp2-1/2
	润滑油量	L	135
	含油量	ppm	3
	满载噪声 ¹	dB(A)	80±3

¹) 噪音测试值依照标准 GB / T4980-2003

* 参数表选用的是清江电机的型号, 标配选择他厂电机时, 型号将发生变化